

## Schéma technique



### Renfort en acier galvanisé

Les fenêtres OKNOPLAST sont entièrement renforcées. Cela apporte une plus grande stabilité et un fonctionnement idéal tout en empêchant les déformations. Les points de sécurité et l'ensemble des ferrages sont directement fixés dans le renfort ce qui augmente le niveau de sécurité de votre habitat et la robustesse de la fenêtre.

### Intercalaires Warm Edge

L'intercalaire de vitrage aluminium est remplacé par l'intercalaire « Warm Edge ». Cette option permet d'améliorer les propriétés thermiques, de réduire la condensation et le coefficient  $U_w$ \* des parois vitrées. Il est proposé en 3 coloris : noir, brun et gris clair.

\* Le coefficient  $U_w$  mesure la performance de l'isolation de la fenêtre dans son intégralité. Plus le coefficient est proche de 0, plus la fenêtre bénéficiera d'une isolation performante.

### Système oscillo-battant

Le système 5 positions oscillo-battant permet une ouverture partielle d'un vantail de la fenêtre sur sa partie haute : « ouverture à soufflets », « ouverture à la française ». A vous de choisir le confort optimal.

### Points de fermeture multiples à galets

Ces galets permettent une fermeture optimale de l'ouvrant sur le dormant par compression. Ils sont positionnés sur le cadre de la fenêtre.